

Опросный лист для подбора преобразователя частоты INNOVERT



Контактные данные

Дата		Тел.	
Организация		E-mail	
Адрес			

Параметры окружающей среды

Место установки							
Температура	от		°C	до		°C	
Влажность						%	
Размещение ПЧ	☐	в ШУ	☐	вне ШУ	Тепловыделение		Вт

Параметры сети

Номинальное напряжение сети		В
Кол-во фаз		
Номинальная частота		Гц

Параметры нагрузки

Тип нагрузки	☐ Вентилятор	☐ Конвейер	☐ Насос	☐ Кран	☐ Компрессор	☐ ()
Перегрузочная способность		%		с		
		%		с		

Параметры двигателя

Тип двигателя	☐ Асинхронный	☐ Синхронный	☐ ()
Количество двигателей			
Кол-во фаз			

№	Мощность	Ток	Напряжение	Частота	Скорость	Тип и длина моторного кабеля
1	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
2	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
3	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
4	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
5	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
6	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
7	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
8	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
9	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м
10	кВт	А	В	Гц	об/мин	☐ экр ☐ неэкр ☐ м

Дополнительно

Связь

☐ ModBus RTU	☐ PROFIBUS	☐ PROFINET	☐ Энкодер TTL 5В	☐ Энкодер HTL 24В	☐ ()				
☐ Выносная Панель на ШУ	Длина кабеля		м	☐ Потенциометр					
Аналоговые входы	☐ 4-20мА		шт	☐ 0-10В		шт	()		шт
Аналоговые выходы	☐ 4-20мА		шт	☐ 0-10В		шт	()		шт
Дискретные входы									
Дискретные выходы									
Релейные выходы	☐ НО		шт	☐ НЗ		шт	☐ перекл.		шт
Доп. плата вх-вых	☐ Кол-во		шт						

Дополнительные требования (внешние AC-DC дроссели, синусные фильтры, резисторы,ЭМС-фильтры)